



**KX85 "Grandes roues" 2014 / 2014**

# **Le rêve d'un jeune pilote**

Equippée d'un moteur 2 temps de 84cc à refroidissement liquide, la KX85 est un concentré de hautes technologies.

**Kawasaki**

# Description

KX85 "Grandes roues" 2014 / 2014



Monocylindre 2 temps plus puissant



Cadre périmétrique en acier haute résistance



Guidon réglable sur 6 positions



Disques de frein en pétales



Suspension arrière Uni-Trak



Fourche inversée de 36 mm

## Plus de détails



Un style usine



Une ergonomie travaillée




2 tailles de jantes disponibles



**Cette pièce/ces pièces ont été fabriquées pour un usage compétition ou un usage similaire**

Leur installation est explicitement mentionnée comme une exclusion des termes et des conditions de garanties des produits Kaw



RESSORT D'AMORTISSEUR  
ARRIÈRE  
€ 274,80



DISQUE PLEIN  
à partir de € 123,65



PIGNON ARRIÈRE EN ACIER  
€ 34,95

## Plus de pièces Racing



RESSORT DE FOURCHE  
AVANT  
à partir de € 40,15



PIGNON AVANT  
à partir de € 14,55



Main jet for carburettor  
à partir de € 8,10



Needle for carburettor  
€ 21,95



Pilot jet for carburettor  
€ 9,85

### Moteur

Moteur	Monocylindre 2 temps, refroidissement liquide, avec KIPS
Cylindrée cm <sup>3</sup>	84 cm <sup>3</sup>
Alésage x course	48.5 x 45.8 mm
Taux de compression	10.9:1 (bas régime); 9.0:1 (haut régime)
Distribution	Par clapets
Type d'alimentation	Carburateur : Keihin PWK 28
Allumage	Boîtier électronique CDI
Démarrreur	Kick
Lubrification	Pre-mix (32:1)

### Transmissions

Boite de vitesses	6 rapports
Transmission finale	Chaîne
Rapport primaire	3.400 (68/20)
Rapport internes: 1 ère	2.538 (33/13)
Rapport internes: 2 ème	1.875 (30/16)
Rapport internes: 3 ème	1.500 (27/18)
Rapport internes: 4 ème	1.250 (25/20)
Rapport internes: 5 ème	1.090 (24/22)
Rapport internes: 6 ème	0.956 (22/23)
Rapport final	3.571 (50/14)
Embrayage	Multi disques à bain d'huile

### Partie-cycle

Cadre	Périmétrique en acier haute résistance
Angle de chasse/chasse	29° / 97 mm
Débattement avant	275 mm
Débattement arrière	275 mm
Pneu avant	70/100-19 42M
Pneu arrière	90/100-16 52M
Angle de braquage gauche / droite	45° / 45°

### Suspensions

Suspension avant	Fourche télescopique inversée Ø 36 mm avec 20 positions d'amortissement en compression
Suspension arrière	Uni-trak réglable en précharge. 24 positions d'amortissement de compression et 21 d'amortissement de détente

### Freins

Frein avant	Simple disque 220 mm avec étrier double pistons
Frein arrière	Simple disque 184 mm avec étrier simple piston

### Dimensions

Dimensions (L x L x H)	1,920 mm x 765 mm x 1,150 mm
Empattement	1,310 mm
Hauteur de selle	870 mm
Réservoir	5 litres
Poids tous pleins faits	77 kg